

# Gotowa Gładź Szpachlowa

Do idealnego pokrywania nierówności ścian i sufitów



<b>Zakres stosowania</b>	Gotowa gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych, jako tzw. FINISH. Po wyschnięciu Gładź Szpachlowa nadaje się do pomalowania farbami wewnętrznymi Dekoral Professional. Masa dobrze nakłada się i rozprowadza na podłożu.		
<b>Główne zalety produktu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– łatwa w nakładaniu i obróbce</li> <li>– plastyczna</li> <li>– biała</li> <li>– paroprzepuszczalna</li> <li>– zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem</li> <li>– umożliwia wykonanie poprawek na wyrobach wewnętrznych marki Dekoral Professional</li> </ul>		
<b>Kolory</b>	Biały		
<b>Stopień połysku</b>	Mat		
<b>Parametry techniczne</b>			
Gęstość 20±0.5°C [g/cm <sup>3</sup> ]	PN-EN ISO 2811	1.85± 5%	
Czas schnięcia powłoki w23±2°C [h]	PN-C-81519	12 h	
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]		12 h	
Podciąganie kapilarne wody – współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej lambda [kg/m <sup>2</sup> /h0,5]	PN-97/B-10106	≥ 0.5	
Opór dyfuzyjny względny, [m]	PN-97/B-10106	≤ 0.1	
Zdolność do nakładania w temp. +20 °C i +5 °C	PN-97/B-10106	masa dobrze nakłada się i rozprowadza po podłożu	
Odporność na uderzenie w stanie suchym	PN-97/B-10106	przy uderzeniu młotkiem Baronnie o masie 250 g nie występuje odpadanie i wykruszanie kwadracików	
Przyczepność do podłoża [MPa]: z betonu:	PN-85/B-04500		

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.dekoralprofessional.pl](http://www.dekoralprofessional.pl)

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



# Gotowa Gładź Szpachlowa

Do idealnego pokrywania nierówności ścian i sufitów



na sucho	≥ 0.5
na mokro	≥ 0.4
z zaprawy cementowo-wapiennej:	
na sucho	≥ 0.4
na mokro	≥ 0.3
z płyt gipsowo-kartonowych:	
na sucho	≥ 0.1

**LZO** Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

**Data przydatności** 9 miesięcy od daty produkcji

**Application method** Float, trowel or spray

**Rekomendowane narzędzia** Rajberka nierdzewna, szpachla malarska nierdzewna marki PROGOLD

## Aplikacja natryskowa

Narzędzie	Min. ciśnienie	Dysza min. nr	Filtr [mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO Mark V	220	531,633	none	3–8%	
GRACO T-Max 506	50	541,651	18	0–5%	

**Wydajność normowa** Na tynk cementowo-wapienny -1 m<sup>2</sup>/1kg  
 Na tynk gipsowy - 1,5 m<sup>2</sup>/1kg  
 Płyty gipsowo-kartonowe - 2 m<sup>2</sup>/1kg

**Rekomendowana ilość warstw** 1–3

**Przygotowanie podłoża** Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Usuń wszystkie luźne i niespoiste elementy podłoża. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Wysezonowane tynki i podłoża silnie chłonne (np. wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe) zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional.

**Nakładanie** Przed użyciem wyrób wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Gładź w postaci pasty nakładaj przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla) lub za pomocą natrysku. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 1 mm. Szpachlowanie wykonuj w temperaturze od +5 °C do 20 °C i wilgotności poniżej 70%. Kolejną warstwę nakładaj po stwardnieniu pierwszej. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12h. Szlifować przy użyciu drobnoziarnistych siatek i papierów ściernych. Po nałożeniu, wyschnięciu, przeszlifowaniu i wygładzeniu przetrzeć na sucho, odpylić. Wygładzoną powierzchnię zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt

# Gotowa Gładź Szpachlowa

Do idealnego pokrywania nierówności ścian i sufitów



Koncentrat lub Podkładem Uniwersalnym marki Dekoral Professional. Po zakończeniu szpachlowania narzędzia należy umyć wodą i wysuszyć. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

<b>Dodatkowe informacje</b>	Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
<b>PKWiU</b>	23.64.10.0
<b>Atesty</b>	Posiada Atest Higieniczny Zgodna z PN-EN 15824 Produkt posiada Europejską Deklarację Zgodności CE – produkt zgodny z PN-EN 13963



<b>Zalecenia BHP i P. Poż.</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie <a href="http://www.dekoralprofessional.pl">www.dekoralprofessional.pl</a>
<b>Opakowania</b>	25 kg, 18 kg