

Farba UNI BIAŁA

Biała farba do wnętrz



Zakres stosowania Dekoral Professional Farba UNI BIAŁA - biała, wodorozcieńczalna matowa farba do malowania ścian i sufitów. Dzięki idealnie dobranym składnikom farba charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz idealną aplikacją zarówno wałkiem jak i natryskiem. Farbę można stosować do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Może być stosowana na tynki, podłoża betonowe, gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe (suche tynki), jak również do odświeżania starych wymalowań.

Główne zalety produktu

- dobre krycie
- nie chłapie
- wysoka wydajność
- nadaje się pod natrysk
- zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni

Kolory Biały

Połysk Mat

Parametry techniczne

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	PN-ISO 2555	8500 ÷ 13000
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm³]	PN-EN ISO 2811-1	1,40 ÷ 1,46
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	PN-EN ISO 3251	Po 2h
Zawartość części stałych, min. [%wag]	PN-C-04963	48,0-52,0
Odczyn pH	PN-EN ISO 2808	8,0 ÷ 8,7
Zalecana grubość powłoki na mokro [µm]	PN-EN 13300	80
Połysk	PN-EN 13300	Matowa
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [µm]	PN-EN 13300	Drobna do 100

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel, wałek, natrysk

Farba UNI BIAŁA

Biała farba do wnętrz



Rekomendowane narzędzia Microfibre Extra, Microfibre Floor 120 marki Progold

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO ST Max 495	150	517	60	0-5%	—
WAGNER PS 3.25	150	517	60	0-5%	—

Wydajność normowa Do 15 m²/l przy jednej warstwie w zależności m.in. od rodzaju i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego.

Rekomendowana ilość warstw 1-2

Przygotowanie podłoża

Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, szpachlówki, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem gruntującym Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional. Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).

Malowanie

Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Wilgotność betonu max. 1,5%. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2-3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej, po około 3 godzinach w zależności od panujących warunków. Maluj w temperaturze +5° do +25° C. Temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C, przy wilgotności względnej poniżej 80%. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Bezpośrednio po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

UWAGI: Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne.

Farba UNI BIAŁA

Biała farba do wnętrz



Dodatkowe informacje

Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza między 45%-80%. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Wyrób biały nie jest przeznaczony do barwienia w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Atesty

Zgodna z PN-C-81914 Rodzaj III
PN-EN-13300 (odporność na szorowanie klasa 5)

Zalecenia BHP i

P. Poż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl

Opakowania

10L; 15 L