

DEKORAL PROFESSIONAL SYSTEM LAMPERYJNY

Do zastosowań wewnętrznych: do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Szczególnie polecany do zabezpieczania powierzchni ścian w ciągach komunikacyjnych oraz w innych intensywnie użytkowanych pomieszczeniach.

ZALETY UŻYCIA SYSTEMU:

- Najwyższa odporność na szorowanie – klasa 1 wg PN-EN 13300**

Dzięki powłoce lakieru Dekoral Professional Akrylak 3000 powierzchnia jest wyjątkowo trwała i odporna na zabrudzenia. Można je usuwać bez wpływu na powłokę farby.

- Łatwość utrzymania czystości**

Powierzchnia jest gładka, odporna na zabrudzenia i łatwa do mycia – idealna do miejsc o dużym natężeniu ruchu.

- Trwałość koloru i estetyka**

Farby zapewniają jednolity kolor, a lakier nadaje półmatowe wykończenie oraz podkreśla głębię kolorów*.

- Zastosowanie w wymagających obiektach**

Idealny do korytarzy, klatek schodowych, obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia: szpitale, przychodnie) – wszędzie tam, gdzie ściany są narażone na częste dotykanie i zabrudzenia.



STRUKTURA SYSTEMU:		Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
PRODUKTY	Grunt / Podkład	Dekoral Professional Grunt Koncentrat i/lub Dekoral Professional Podkład Uniwersalny		
	Farba	Dekoral Professional Polinak 3000	Dekoral Professional Akrylit 3000 PW	Dekoral Professional Polinit 3000 / 3000 HS
	Lakier ochronno-dekoracyjny	Dekoral Professional Akrylak 3000		
CECHY	Odporność na szorowanie na mokro systemu (PN-EN 13300)	Klasa 1 (po zastosowaniu lakieru Dekoral Professional Akrylak 3000)		
	Wykończenie (lakier)	Półmat		
KOLORYSTYKA	Farba	Białe i bazy do barwienia (kolory z wzorników Voice of Colour, NCS, RAL)		Białe (Dekoral Professional Polinit 3000) i bazy do barwienia (Dekoral Professional Polinit 3000 HS; kolory z wzorników Voice of Colour, NCS, RAL)
	Lakier ochronno-dekoracyjny	Bezbarwny*		

*Stopień połysku oraz kolor oryginalnej powłoki farby pokrytej lakierem Dekoral Professional Akrylak 3000 może ulec zmianie.



CERTYFIKATY I NORMY:

	Atest higieniczny	EPD (Environmental Product Declaration)	Zgodność z normami emisji LZO (Lotnych Związków Organicznych)	Badania ogniowe
Dekoral Professional Podkład Uniwersalny	Tak	-	-	-
Dekoral Professional Grunt Koncentrat	Tak	-	-	-
Dekoral Professional Polinak 3000	Tak	Tak	Tak	B-s1, d0 (PN-EN 13501)
Dekoral Professional Akrylit 3000 PW	Tak	Tak	Tak	B-s1, d0 (PN-EN 13501)
Dekoral Professional Polinit 3000/ Polinit 3000 HS	Tak	Tak (Dekoral Professional Polinit 3000 HS)	Tak	B-s1, d0 (PN-EN 13501)
Dekoral Professional Akrylak 3000	Tak	-	Tak	B-s1, d0 (PN-EN 13501)

INFORMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI:

- Malować w temperaturze od +10°C do +25°C i wilgotności maks. 60%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru.
- Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać.
- W celu uzyskania najlepszych właściwości oraz ochrony zalecamy nałożenie 2 warstw.
- Drugą warstwę nakładać po 2 godzinach.
- Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych zaschniętych odcień nie da się zatuszować.
- Do malowania dużych powierzchni zastosować natrysk.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.

Dodatkowe informacje na temat stosowania na różnych podłożach znajdują się w Kartach Technicznych produktów.

WAŻNE:

- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Lakieru nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na niemalowane powierzchnie.
- Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża.
- Powierzchnię lakieru łatwo jest przemalować dowolną farbą marki Dekoral Professional, po uprzednim zmatowieniu.
- Wyrób w opakowaniu ma mleczny wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas farba staje się transparentna.

PIELĘGNACJA POWŁOKI:

Dekoral Professional Akrylak 3000 można zmywać po okresie pełnego wysezonowania, czyli po minimum 28 dniach od nałożenia ostatniej warstwy (sezonowanie w temperaturze i wilgotności powietrza zbliżonej do pokojowej). Pielęgnacja powłoki lakieru Dekoral Professional Akrylak 3000 polega na okresowym (lub w przypadkach koniecznych po pojawieniu się zabrudzeń) odkurzaniu na sucho, a następnie przecieraniu zabrudzonych miejsc oraz całej powierzchni architektonicznej (zabezpieczonej ścian, lamperii) za pomocą miękkiej szmatki lub miękkiej gąbki zwilżonej czystą wodą. W przypadku silniejszych zabrudzeń do czyszczenia można użyć letniej wody z dodatkiem detergentu (płyn do naczyń), a następnie czystej wody. Po przemyciu powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia. Do czyszczenia nie należy używać ostrych części gąbek ani detergentów czy środków czystości posiadających w swoim składzie piasek, ścierniwo, które mogą uszkodzić powłokę.



W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych technicznych systemu oraz jego aplikacji zachęcamy do skontaktowania się z Doradcą Technicznym - Handlowym PPG Deco Polska.



PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8, 51-416 Wrocław
Infolinia: 801 11 33 11
e-mail: serwis.klienta@ppg.com